



**Capacidad: 70.000 lb. Peso Remolque: 18.200 lb.**  
**Cama: Ancho: 8 pies 6 pulg. Largo: 22 pies Altura: 24 pulg. (con carga)**  
**Chasis: De Acero con Resistencia Mínima de 80.000 lb.**  
**Vigas Transversales Perforadas**  
**Suspensión: Neumáticos, Capacidad 50.000 lb.**

**Rampas Delanteras Abatibles**  
**Extensiones Laterales de Acero al Crisol**  
**Amarres "ROTO RINGS"® con Giro 360°**  
**100% Canalización Eléctrica Modular Sellada**  
**Cubre ruedas (elevadas), madera en sección media**

### ESPECIFICACIONES

Chasis	Rieles principales: Cuatro vigas en forma de I de 16 pulg. en Acero de Alta Resistencia de 80.000 P.S.I.
Vigas Transversales	10 pulg. x 9 lb. por pie. Viga en forma de I, pasadas por vigas principal (50 cm de espacio entre vigas transversales...estándar)
Largo de Cuello de Ganso	82 pulg., 86 pulg., 90 pulg., 94 pulg., 98 pulg. y 102 pulg. disponible (contacte ventas para dimensiones especiales)
Cama	De roble de 2 pulg. nominal o Apitong de 1 pulg. (Ancho Completo) (con malla metálica en centro de las vigas principales)
Canalización Eléctrica	Luces L.E.D. Selladas & Canalización Eléctrica Modular Sellada USA Star PLUS c/ Toma de Corriente ATA de 7 Vias
Rampas Frontales	Frontales Abatibles, con madera
Hidráulica	Alimentación Línea Húmeda para Operación de Fuente de Poder Tractor • REQUERIMIENTO: Sistema de Bajo Flujo / Alta Presión
Cilindros Hidráulicos	Dos Principales de 7 pulg., Uno de cierre de 3 pulg., Uno de Soporte de Cuello de Ganso de 4 pulg.
Controles	Válvula de Control de Fácil Acceso
Amarre	6 Argollas "ROTO RINGS"® Giratorias 360° de Amarre c/ Lado
Extensiones Laterales	Acero al Crisol (Con Seguro Posición Adentro / Afuera)
Colores	Negro, Amarillo y Azul (estándar) Pintura Imron

### SISTEMA DE RODADO

Llantas	Ocho 255/70R22.5 (H) Radiales con bandas de acero
Cubos / Ruedas	Cuatro cubos tipo disco, Ocho ruedas tipo disco 8.25 x 22.5, Sellos de aceite Stemco, Cubo Piloteado
Suspensión	Neumáticos, Capacidad 50.000 lb. en Tándem
Ejes	Dos de 5 pulg. de diámetro, con Capacidad de 25.000 lb. c/u, Soportes serie H.M.
Frenos	De Aire 16 1/2 pulg. x 7 pulg., "S" Cam., Ajuste Automático de Desgaste
Frenos ABS	Sistema de Frenos Antibloqueo en Todas las Ruedas
Frenos de Estacionamiento	Frenos de Resortes en todas las Ruedas

### OPCIONALES

- Largo de Cama Adicional: (Largos Opcionales de 23 pies-24 pies-25 pies-26 pies)
- Ancho de Cama Adicional: (108 pulg. c/ ejes de 102 pulg. o 108 pulg.) - (120 pulg. c/ ejes de 120 pulg.)
- Guardafangos Cuello de Ganso
- Fuente de Poder: 11hp, 12hp Kohler, 13hp Honda, o 16hp Kohler (Combinación Fuente de Poder/Kit Húmedo Disponible)
- Compartimiento Herramientas & Cadenas con Llave: Zona Centro- Delantera de Cama (1 o 2 compartimientos)
- Amarres "ROTO-RINGS"® adicionales
- Llanta & Rueda Auxiliar 255/70R22.5 (H) Opcional: Porta Llanta Auxiliar
- Llantas & Ruedas 275/70R22.5 (H)
- Madera Dura de 2 pulg. Nominal
- Pintura (distinta a Amarillo Estándar) Pedir Cotización

