


25 XPT Easy Loader Series 25 Ton Tag – (2) Ejes con Freno de Aire ABS de 20K



Capacidad: 50.000 lb. Peso Remolque: 11.720 lb.
Cama: Ancho: 8 pies 6 pulg. Largo: 22 pies Altura: 34 pulg.
Chasis Alma: Acero V-50 de Alta Resistencia
Vigas Transversales Perforadas
Barra de Enganche y Lanza de Tiro

Gata Industrial
Compartimiento de Almacenaje en Barra de Enganche
Cola de Castor de 8° (Angulo de carga bajo y seguro)
Amarres "ROTO RINGS"® con Giro 360°
100% Canalización Eléctrica Modular Sellada

ESPECIFICACIONES

Chasis	Rieles principales: Ancho 14 pulg. x 26 lb. Viga en I de Alas Anchas, acero de una pieza en frío de Alta Resistencia de 50.000 P.S.I. desde el frente hasta la barra de enganche a la parte posterior del remolque.
Vigas Transversales	6 pulg. x 9 lb. por pie. Viga en I pasada por vigas principal
Cama	Cama de Madera de Apitong en lugar de Roble
Cabecera	De 8 pulg. de Altura, ancho total del Remolque. Compartimiento de Almacenaje en Barra de Enganche.
Luces	L.E.D. sellado, 12 voltios, Certificación DOT
Canalización Eléctrica	Canalización Eléctrica Modular Sellada USA Star PLUS c/ Toma de Corriente ATA de 7 Vías
Enganche	Acero al Crisol sólido de una Pieza, Ojo y Barra de Montaje (ajustable)
Cadenas de Seguridad	Dos cadenas Blue-Krome de 1/2 pulg. De alta resistencia con gancho y seguro
Gata de Estacionamiento	70.000 lb. Estática / 40.000 lb. Izamiento (Tipo Industrial Roscado de 2-Velocidades)
Amarre	Seis Argollas "ROTO RINGS"® Giratorias 360° de Amarre c/ Lado
Colores	Negro, Amarillo y Azul (standard) Pintura Imron

SISTEMA DE RODADO

Llantas	Doce 215/75R17.5 (H) Radiales con cinturones de acero
Cubos / Ruedas	Seis Cubos Tipo Disco, Doce 6.75 x 17.5, de 8 Pernos, Ruedas Disco con Cubo Pilotado
Suspensión	Hutch H-9700, 3 Hojas, Capacidad 75.000 lb., Tri-eje
Ejes	Tres de 5 pulg. de Diámetro, con Capacidad de 20.000 lb. c/u, Soportes serie H.M. (Ancho máximo de vía del eje)
ALL WHEEL ABS	Sistema de Frenos Antibloqueo de Ruedas 4S3M, Censores en (2) Ejes, Tres válvulas moduladoras
Freno de Estacionamiento	Frenos de Resortes en Todas las Ruedas

OPCIONALES

Largo y Ancho Adicional de Cama: (Largos Opcionales de 23 pies-24 pies- 25 pies) (Ancho Opcional 96 pulg.)
 Amarres "ROTO-RINGS"® adicionales
 Cubierta para Porta Herramientas, con Llave Opcional: Bandeja de Metal Expandido
 Llanta & Rueda Auxiliar 215/75R17.5 (H) Opcional: Porta Llanta Auxiliar
 Tracción 2 pulg. X 2 pulg. Angulo 6 pulg. Wheel Paths C/C Opcional: Sección Centro de Tracción, Balde o Plato.
 Rampas: De Madera (estándar) Escalera (Opcional S/C)
 Extensiones de Rampas: Aluminio T-6 de 22 pulg. X 75 pulg., Angulo de 8° (SET)
 Gata de Estacionamiento Opcional: Gata Montada sobre Cabecera
 Madera Dura de 2 pulg. Nominal
 Pintura (distinta a Amarillo Estándar) Pedir Cotización



Si necesita información inmediata llámenos al (800) 257-8163