



Capacidad: 70.000 lb. Peso Remolque: 17.100 lb.
Cama: Ancho: 8 pies 6 pulg. Largo: 24 pies Altura: 24 pulg. (con carga)
Chasis: De Acero con Resistencia Mínima de 80.000 lb.
Vigas Transversales Perforadas
Suspensión: Hutch H-900-50 Single Point, Capacidad 50.000 lb.

Rampas Delanteras Abatibles
Extensiones Laterales de Acero al Crisol
Amarres "ROTO RINGS"® con Giro 360°
100% Canalización Eléctrica Modular Sellada
Cuello de Ganso 82 pulg. (Estándar)

ESPECIFICACIONES

| | |
|--------------------------|---|
| Chasis | Rieles principales: Cuatro vigas en forma de I de 16 pulg. en Acero de Alta Resistencia de 80.000 P.S.I. |
| Vigas Transversales | 10 pulg. x 9 lb. por pie. Viga en forma de I, pasadas por viga principal (50 cm de espacio entre vigas transversales... estándar) |
| Largo de Cuello de Ganso | 82 pulg., 86 pulg., 90 pulg., 94 pulg., 98 pulg. y 102 pulg. disponible (contacte ventas para dimensiones especiales) |
| Cama | De roble de 2 pulg. nominal o Apitong de 1 pulg. (con malla metálica en centro de las vigas principales) |
| Canalización Eléctrica | Luces L.E.D. Selladas & Canalización Eléctrica Modular Sellada USA Star PLUS c/ Toma de Corriente ATA de 7 Vias |
| Rampas Frontales | Frontales Abatibles de Acero con Orugas también disponibles con madera |
| Rampas Traseras | 54 pulg. X 22 pulg. Madera (Estándar) Ajustable 102 pulg. a 33 pulg. Escalera (Opcional S/C) |
| Hidráulica | Alimentación Línea Húmeda para Operación de Fuente de Poder Tractor • REQUERIMIENTO: Sistema de Bajo Flujo / Alta Presión |
| Cilindros Hidráulicos | Dos Principales de 7 pulg., Uno de cierre de 3 pulg., Uno de Soporte de Cuello de Ganso de 4 pulg. |
| Controles | Válvula de Control de Fácil Acceso |
| Amarre | 6 Argollas "ROTO RINGS"® Giratorias 360° de Amarre c/ Lado |
| Extensiones Laterales | Acero al Crisol (Con Seguro Posición Adentro / Afuera) |
| Colores | Negro, Amarillo y Azul (standard) Pintura Imron |

SISTEMA DE RODADO

| | |
|---------------------------|--|
| Llantas | Ocho 255/70R22.5 (H) Radiales con bandas de acero |
| Cubos / Ruedas | Cuatro cubos tipo disco, Ocho ruedas tipo disco 8.25 x 22.5, Sellos de aceite Stemco, Cubo Piloteado |
| Suspensión | Hutch H-900-50 Single Point, Capacidad 50.000 lb. en Tándem |
| Ejes | Dos de 5 pulg. de Diámetro, con Capacidad de 25.000 lb. c/u, Soportes serie H.M. |
| Frenos | De Aire 16 1/2 pulg. x 7 pulg., "S" Cam., Ajuste Automático de Desgaste |
| Frenos ABS | Sistema de Frenos Antibloqueo en Todas las Ruedas |
| Frenos de Estacionamiento | Frenos de Resortes en todas las Ruedas |

OPCIONALES

- Largo de Cama Adicional: (Largos Opcionales de 23 pies-24 pies-25 pies-26 pies)
- Ancho de Cama Adicional: (108 pulg. c/ ejes de 102 pulg. o 108 pulg.) - (120 pulg. c/ ejes de 120 pulg.)
- Guardafangos Cuello de Ganso
- Fuente de Poder: 11 hp, 12 hp Kohler, 13 hp Honda, o 16 hp Kohler (Combinación Fuente de Poder/Kit Húmedo Disponible)
- Compartimiento Herramientas & Cadenas con Llave: Zona Centro- Delantera de Cama (1 o 2 compartimientos)
- Amarres "ROTO-RINGS"® adicionales
- Llanta & Rueda Auxiliar 255/70R22.5 (H) Opcional: Porta Llanta Auxiliar
- Llantas & Ruedas 275/70R22.5 (H)
- Cubre Ruedas (Elevadas)
- Suspensión - Air Ride (2) Ejes (Capacidad combinada 50.000 lb.)
- Madera Dura de 2 pulg. Nominal
- Pintura (distinta a Amarillo Estándar) Pedir Cotización

